ISTRUZIONI PER ESPOSITORI HK-25U



1) Avvitare le 2 aste cilindriche verticali alle 2 basi.



2) Applicare la parte superiore della stampa alla bandella del riavvolgitore dopo aver tolto la protezione del biadesivo.
N.B. Per assicurare una tenuta migliore nel punto di adesivizzazione tra la bandella e il supporto si consiglia di rifilare la stampa in alto con ulteriori 20 cm e c.a 4 cm in basso per realizzare la tasca .



3) Realizzare una tasca nella parte inferiore della stampa per l'inserimento dell'astina in plastica.

4) Infilare la tasca con l'astina nel profilo metallico inferiore.



5) Per evitare un brusco scatto della stampa all' interno dell' avvolgitore si consiglia, prima di togliere la chiave ad L (vedi figura), di trattenere la stampa e seguirla fino al suo completo riavvolgimento.

6) Agganciare le aste cilindriche verticali al riavvolgitore e bloccarlo ruotando la parte superiore del profilo.

7) Svolgere la stampa.
ATTENZIONE: materiali di spessore tipo i banner in P.V.C. possono presentare dei problemi nella fase di riavvolgimento automatico. Per evitare ciò, basterà sollevare la stampa verso il riavvolgitore.

8) Inserire le piastrine regolabili poste alle estremità del profilo negli appositi fori sottostanti le aste cilindriche verticali.

9) Attacco per inserimento della lampada opzionale YC-D8

N.B. A partire da settembre 2008 c.a. le altezze saranno 125/200/250 cm