

VIDEOFLEX PERFOR

Descrizione	<i>Materiale per taglio a computer (Cad-Cut®) molto sottile adatto ai più diversi tipi di tessuto non siliconato. La perforazione circolare o a stella, permette la traspirazione delle applicazioni e crea un particolare effetto decorativo.</i>
Note	<i>Supporto in poliestere adesivo</i> Colori diversi su richiesta ordinabili in quantità minima di m. 300 (mq. 450).
Istruzioni di trasferimento	<ol style="list-style-type: none">1) Tagliare a specchio2) Spellicolare3) <i>Posizionare il materiale sul tessuto con il supporto di poliestere</i>4) <i>Trasferire per 3-4 secondi</i>5) Rimuovere il poliestere a freddo6) <i>Coprire con Teflon® o carta siliconata</i>7) <i>Trasferire per altri 10 secondi per il fissaggio definitivo.</i> <i>Tenuto conto dei diversi tipi di tessuto sui quali si effettua il trasferimento, un consiglio di massima è:</i>
Temperatura:	150°C
Tempo:	10" – 15" sec.
Pressione:	MEDIA
Lavaggio:	80°C Max.

DIMENSIONI E COLORI

ROTOLI	altezza mt. 1,50	lunghezza mt. 25
BOBINE	altezza mt. 0,50	lunghezza mt. 25
COLORI	Bianco, Nero, Blu Royal, Blu Navy, Rosso Gli altri colori standard della Gamma Videoflex PU sono disponibili su richiesta – minimo 4 rotoli per colore (150mq.)	
PERFORAZIONE	circolare (standard), a stella (su richiesta – minimo 4 rotoli per colore – 150 sqm. -)	

Scheda aggiornata: Gennaio 2005