

VIDEOFLEX PU

| | |
|------------------------------------|---|
| Descrizione | <i>Materiale privo di PVC per taglio a computer (Cad-Cut®) adatto a tessuti non siliconati. Pur essendo molto sottile, mantiene comunque inalterate le caratteristiche dei materiali Siser quali: alta resistenza ai lavaggi, ottima lavorabilità per quanto riguarda taglio e spellicolamento, facilità di applicazione. Consigliato per le applicazioni multistrato.</i> |
| Note | <i>Colori diversi su richiesta ordinabili in quantità minima di m. 300 (mq. 450).</i> <i>Certificato Oeko-Tex Standard 100, Classe II (prodotti a diretto contatto con la pelle).</i> |
| Istruzioni di trasferimento | <ol style="list-style-type: none">1) <i>Tagliare a specchio</i>2) <i>Spellicolare</i>3) <i>Posizionare il Videoflex sul tessuto con il supporto di poliestere</i>4) <i>Trasferire</i>5) <i>Rimuovere il poliestere a freddo</i> <i>Tenuto conto dei diversi tipi di tessuto sui quali si effettua il trasferimento, un consiglio di massima è:</i> |
| Temperatura: | 150°C |
| Tempo: | 10" - 15" |
| Pressione: | MINIMA |
| Lavaggio: | 80°C Max. |

DIMENSIONI E COLORI

| | | |
|---------------|--|------------------|
| ROTOLI | altezza mt. 1,50 | lunghezza mt. 30 |
| BOBINE | altezza mt. 0,50 | lunghezza mt. 30 |
| COLORI | Bianco, Nero, Blu Royal, Blu Navy, Rosso, Giallo, Verde, Arancione, Fucsia, Cielo, Marrone, Oro, Argento, Bordeaux, Viola, Oro champ | |