

STRIPFLOCK®

| | |
|------------------------------------|---|
| Descrizione | <i>Materiale floccato per taglio a computer (Cad- Cut®) adatto ai tessuti non siliconati.</i> |
| Note | <i>Colori diversi su richiesta ordinabili in quantità minima di m. 2.000 (mq. 3.000).</i> Certificato Oeko-Tex Standard 100, Classe II (prodotti a diretto contatto con la pelle). |
| Istruzioni di trasferimento | <ol style="list-style-type: none">1) <i>Tagliare a specchio</i>2) <i>Spellicolare</i>3) <i>Posizionare lo Stripflock® sul tessuto con il supporto di poliestere</i>4) <i>Trasferire</i>5) <i>Rimuovere il poliestere a freddo</i> |
| Temperatura: | 160°C |
| Tempo: | 15" - 20" |
| Pressione: | MEDIA |
| Lavaggio: | 60°C Max. |

DIMENSIONI E COLORI

| | | |
|---------------|---|------------------|
| ROTOLI | altezza mt. 1,50 | lunghezza mt. 25 |
| BOBINE | altezza mt. 0,50 | lunghezza mt. 25 |
| COLORI | Bianco, Nero, Blu Royal, Blu Navy, Rosso, Rosso vivo, Giallo, Verde, Grigio, Giallo limone, Arancione | |