

Avery® MPI™ 1005 3"

emissione: 14/12/2004

Introduzione

Il vinile Avery Multi Purpose Inkjet 1005 3" è un ottimo vinile autoadesivo fuso di colore bianco lucido, molto conformabile e coprente. E' adatto per essere utilizzato su una vasta gamma di stampanti a getto d'inchiostro di grande formato e airbrush che utilizzano inchiostri base solvente.

Per l'eccellente durata e conformabilità della pellicola, Avery MPI 1005 3" è consigliata per le applicazioni su rivetti ed ondulazioni e/o per prolungato uso all'esterno.

L'adesivo è stato studiato al fine di ottenere un'adesione permanente, pur consentendone tuttavia una rimozione pulita al termine della sua durata usando una pistola a caldo professionale.

Descrizione

Pellicola : vinile fuso, bianco, lucido, 53 micron
Adesivo : permanente, grigio, acrilico
Carta protettiva : carta kraft siliconata con polietilene su due lati, 155 g/m2

Trasformazione

Avery MPI 1005 3" è un vinile multiuso appositamente studiato per essere utilizzato su una vasta gamma di stampanti di grande formato che utilizzano inchiostri base solvente.

I rotoli **Avery MPI-A 1005 3"** vengono riavvolti su un'anima speciale con 4 tacche.

Consultare il Bollettino Tecnico 5.15 per informazioni più dettagliate sulla compatibilità tra stampante e Materiali Avery MPI.

Per migliorare il colore e proteggere le immagini dai raggi UV o dalle abrasioni, si consiglia di proteggere Avery MPI 1005 3" usando una pellicola di plastificazione o della vernice.

Quando la grafica finita viene applicata su superfici o veicoli ondulati, si consiglia di utilizzare della vernice.

Si noti che la plastificazione di Avery MPI 1005 3" con le pellicole DOL avrà effetti negativi sulla conformabilità di tutta la costruzione.

Per dettagli più specifici sulle combinazioni Avery® DOL, consultare il Bollettino Tecnico 5.3. "Combinazioni consigliate tra pellicole di plastificazione Avery® e Materiali Avery® per la stampa digitale".

Per informazioni su come applicare le pellicole Avery MPI Cast, fare riferimento al "Bollettino Tecnico 5.9. Metodi di applicazione per le pellicole autoadesive".

Usi

- Grafiche su automezzi.
- Insegne per interni ed esterni.
- Decorazioni per vetrine.
- Pubblicità durevole per promozioni e punti vendita.
- Tutte le applicazioni permanenti che richiedono conformabilità.

Caratteristiche

- Offre una rimozione senza sporco al termine dell'utilizzo della decorazione.
- Completa coprenza.
- Eccellente stampabilità e manualità su stampanti selezionate.
- Eccellente prestazione all'esterno e durata.
- Eccellente conformabilità a superfici irregolari.
- Aspetto altamente lucido.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Avery® MPI™ 1005 3''

Fisiche

Caratteristiche

Spessore materiale frontale
Spessore frontale + adesivo
Allungamento
Stabilità dimensionale
Adesività iniziale
Adesività finale
Infiammabilità
Durata all'immagazzinaggio
Durata, senza stampa

Metodi di prova¹

ISO 534
ISO 534
DIN 53455
DIN 30646
FINAT FTM-1, pannello d'acciaio
FINAT FTM-1, pannello d'acciaio
Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH
Esposizione verticale

Risultati

53 micron
80 micron
> 100%
0,4 mm max.
490 N/m
700 N/m
Autoestinguento
1 anno
7 anni

Termiche

Caratteristiche

Temperatura di applicazione:
Temperatura di esercizio:

Risultati

+10°C
Da -40 °C a + 80 °C

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera delle seguenti Condizioni, si applicherà la versione inglese.

Garanzia

I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti Avery® sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

2) Durata di esercizio

La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.



www.averygraphics.com

Graphics Division
Rijndijk 86, P.O. Box 118
2394 ZG Hazerswoude – The Netherlands
Tel +31 71 3421500 – Fax +31 71 3421538