

Avery® MPI™ 1004 Easy Apply

emissione: 12/07/06

Introduzione

Avery Multi-Purpose Inkjet vinyl 1004 Easy Apply è un vinile autoadesivo altamente conformabile bianco lucido che offre una migliore facilità d'uso durante l'applicazione. L'aria intrappolata viene eliminata senza dover forare la pellicola vinilica. La tecnologia easy-to-apply (facile da applicare) offre il vantaggio di un'applicazione più rapida di decorazioni e grafiche.

E' adatto per essere utilizzato su una vasta gamma di stampanti a getto d'inchiostro di formato super e airbrush che utilizzano inchiostri base solvente.

Per l'eccellente durata e conformabilità della pellicola, Avery MPI 1004 Easy Apply è consigliata per le applicazioni su rivetti ed ondulazioni e/o per uso all'esterno.

Descrizione

Pellicola : vinile cast, bianco, lucido, 50 micron

Adesivo : permanente, grigio, bassa adesività iniziale, riposizionabile, a base acrilica.

Carta protettiva : Carta Stayflat

Trasformazione

Avery MPI 1004 Easy Apply multiuso appositamente studiato per essere utilizzato su una vasta gamma di stampanti di grande formato che utilizzano inchiostri base solvente.

Per migliorare il colore e proteggere le immagini dai raggi UV o dalle abrasioni, si consiglia di proteggere Avery MPI 1004 Easy Apply usando una pellicola di plastificazione o della vernice.

Se la decorazione finale deve essere usata su automezzi o superfici con corrugazioni, consigliamo di usare una vernice o Avery DOL 1030 3D-laminate.

Si noti che la plastificazione di Avery MPI 1004 Easy Apply con le pellicole DOL avrà effetti negativi sulla conformabilità di tutta la costruzione.

Per dettagli più specifici sulle combinazioni Avery® DOL, consultare il Bollettino Tecnico 5.3. "Combinazioni consigliate tra pellicole di plastificazione Avery® e Materiali Avery® per la stampa digitale".

Per informazioni su come applicare le pellicole Avery MPI Cast, consultare il "Bollettino Tecnico 5.9". Metodi di applicazione per le pellicole Avery Cast.

NON usare i metodi dell'applicazione bagnata per i prodotti Avery Easy Apply.

Usi

- Grafiche su automezzi.
- Segnaletica interna ed esterna.
- Decorazioni per vetrine.
- Pubblicità per promozioni e punti di vendita.
- Tutte le applicazioni permanenti che richiedono conformabilità.

Caratteristiche

- Eccellenti caratteristiche di applicazione: adesivo riposizionabile che in più consente una facile eliminazione dell'aria intrappolata.
- Completa coprenza.
- Eccellente stampabilità e trasformabilità su stampanti selezionate.
- Eccezionale durata e prestazione all'esterno per le applicazioni a breve e medio termine.
- Eccellente conformabilità a superfici irregolari.
- Aspetto altamente lucido.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Avery® MPI™ 1004 Easy Apply

Fisiche

Caratteristiche

Spessore materiale frontale
Spessore frontale + adesivo
Allungamento
Stabilità dimensionale
Adesività iniziale, senza stampa
Adesione, dopo 24 ore senza stampa
Infiammabilità
Durata all'immagazzinaggio
Durata, senza stampa

Metodi di prova¹

ISO 534
ISO 534
DIN 53455
DIN 30646
FINAT FTM-1, pannello d'acciaio
FINAT FTM-1, pannello d'acciaio
Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH
Esposizione verticale

Risultati

50 micron
80 micron
> 100%
0,2 mm max.
250 N/m
350 N/m
Autoestinguente
2 anni
7 anni

Termiche

Caratteristiche

Temperatura minima di applicazione:
Temperatura di esercizio

Risultati

+10°C
Da -40 °C a + 80 °C

NOTA: I materiali devono essere essiccati in modo appropriato prima di sottoporli ad ulteriori trattamenti, quali: laminazione, verniciatura o applicazione. I solventi residui potrebbero cambiare le caratteristiche specifiche dei prodotti.

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera delle seguenti Condizioni, si applicherà la versione inglese.

Garanzia

I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti Avery® sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

2) Durata di esercizio

La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.



www.averygraphics.com

Graphics Division
Rijndijk 86, P.O. Box 118
2394 ZG Hazerswoude – The Netherlands
Tel +31 71 3421500 – Fax +31 71 3421538