

Avery® MPI™ 3041 transparent film

emissione: 14/12/2004

Introduzione

Il vinile Avery Multi Purpose Inkjet 3041 è un vinile calandrato monomero trasparente lucido con adesivo rimovibile. E' adatto per essere utilizzato su una vasta gamma di stampanti a getto d'inchiostro di grande formato e airbrush che utilizzano inchiostri base solvente.

Per il suo eccellente adesivo rimovibile, Avery MPI 3041 è consigliato per una vasta gamma di applicazioni promozionali di breve durata su superfici piane.

Descrizione

Frontale : pellicola trasparente lucida calandrata monomero, 100 micron
Adesivo : rimovibile, acrilico
Carta protettiva : carta kraft, 140 g/m2

Trasformazione

Avery MPI 3041 è un vinile multiuso appositamente studiato per essere utilizzato su una vasta gamma di stampanti di grande formato che utilizzano inchiostri base solvente.

I rotoli **Avery MPI-A 3041** vengono riavvolti su un'anima speciale con 4 tacche.

Consultare il Bollettino Tecnico 5.15 per informazioni più dettagliate sulla compatibilità tra stampante e Materiali Avery MPI.

Per migliorare il colore e proteggere l'immagine dai raggi UV e dalle abrasioni, si consiglia di plastificare Avery MPI 3041 con Avery® DOL 3500 Gloss o Avery® DOL 3400 Lustre o Avery® DOL 3300 Matt.

Per dettagli più specifici sulle combinazioni Avery® DOL, consultare il Bollettino Tecnico 5.3. "Combinazioni consigliate tra pellicole di plastificazione Avery® e Materiali Avery® per la stampa digitale".

Caratteristiche

- Eccellente stampabilità e manualità su stampanti selezionate.
- Rimozione facile e senza residui (fino a 1 anno).
- Facile taglio ed applicazione.
- Eccellente rapporto prezzo/prestazione per grafiche promozionali per esterno.

Consigli per l'uso

- Grafiche per vetrine (per l'applicazione consigliamo il metodo a secco).
- Pubblicità su automezzi ed autobus.
- Pubblicità di breve durata per uso interno e esterno.
- Manifesti, pannelli ed insegne per stand fieristici.
- Decorazioni e pubblicità sugli automezzi.
- Promozioni per punti vendita.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Avery® MPI™ 3041

Fisiche

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Spessore materiale frontale	ISO 534	100 micron
Lucentezza	ISO 2813, 20°	60 %
Stabilità dimensionale	DIN 30646	0,5 mm max.
Adesività iniziale	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	320 N/m
Adesività finale	FINAT FTM-1, pannello d'acciaio	400 N/m
Rimovibilità		fino ad 1 anno*
*Non se applicato su: Vernici alla nitrocellulosa, vernici troppo fresche, ABS, Polistirene, inchiostri serigrafici (freschi), alcuni tipi di vinile.		
Durata all'immagazzinaggio	Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH 2 anni	
Durata di esercizio ²	Esposizione verticale	2 anni

Termiche

Caratteristiche	Risultati
Temperatura di applicazione:	0°C
Temperatura di esercizio:	Da -40° a +100° C

Chimiche

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Resistenza all'umidità	120 ore di esposizione	Nessun effetto
Resistenza all'acqua	48 ore d'immersione	Nessun effetto
Resistenza alla corrosione	120 ore di esposizione	Non contribuisce alla corrosione
Resistenza ai solventi (applicato su alluminio)		Nessun effetto
Esposta ad olii, grassi, solventi alifatici, olii per motori, eptano, cherosene e combustibile JP-4.		

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera delle seguenti Condizioni, si applicherà la versione inglese.

Garanzia

I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti Avery® sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

2) Durata di esercizio

La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.



www.averygraphics.com

Graphics Division
Rijndijk 86, P.O. Box 118
2394 ZG Hazerswoude – The Netherlands
Tel +31 71 3421500 – Fax +31 71 3421538