

## AVERY® MPI™ 3401 OPAQUE FILM

### Descrizione

Pellicola: vinile calandrato monomero, bianco, lucido, 80 micron.  
Adesivo: rimovibile, a base acrilica, sistema adesivo grigio.  
Carta protettiva: carta kraft, 125 g/m<sup>2</sup>.

### Introduzione

AVERY MPI 3401 OPAQUE FILM è un vinile autoadesivo rimovibile calandrato monomero bianco. Per il suo eccellente adesivo rimovibile, AVERY MPI 3401 è consigliato per una vasta gamma di applicazioni promozionali di breve durata su superfici piane, per le applicazioni (sovrapposizioni) che richiedono coprenza più elevata; il materiale ha un sistema adesivo grigio. Il termine "opaque" in inglese identifica un materiale particolarmente coprente, non deve essere frainteso con il termine italiano di "opaco".

### Trasformazione

AVERY MPI 3401 OPAQUE FILM è un vinile multiuso appositamente studiato per essere utilizzato su una vasta gamma di stampanti di grande formato che utilizzano inchiostri base solvente.

Consultare il Bollettino Tecnico 5.15 per informazioni più dettagliate sulla compatibilità tra stampante e materiali AVERY MPI. Per migliorare il colore e proteggere le immagini dalle radiazioni UV e dalle abrasioni, si consiglia di sovrappastificare AVERY MPI 3401 OPAQUE FILM con AVERY® DOL 3000 Gloss, AVERY® DOL 3100 Matt o AVERY® DOL 3200 Lustre. Per dettagli più specifici sulle combinazioni AVERY® DOL, consultare il Bollettino Tecnico 5.3. "Combinazioni consigliate tra pellicole di plastificazione AVERY® e materiali AVERY® per la stampa digitale".

### Usi

- Segnaletica interna ed esterna.
- Decorazioni per vetrine.
- Pubblicità promozionale temporanea, pubblicità per punti vendita e tutte le applicazioni su superfici piane o regolari che richiedono rimovibilità.

### Caratteristiche

- Eccellente stampabilità e trasformabilità su stampanti selezionate.
- Rimozione facile e senza residui (fino a 1 anno).
- Facile taglio ed applicazione su una grande varietà di superfici.
- Eccellente rapporto prezzo/prestazione per grafiche promozionali per esterno.
- Eccellente coprenza grazie al sistema adesivo grigio.

#### Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutti i dati tecnici sono soggetti a cambiamenti senza notifica.

#### Garanzia

I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### Fisiche

#### Caratteristiche

Spessore materiale frontale  
Stabilità dimensionale  
Coprenza  
Adesività iniziale  
Adesività finale  
Infiammabilità  
Durata all'immagazzinaggio  
Durata, senza stampa  
Rimovibilità

#### Metodi di prova<sup>1</sup>

ISO 534  
DIN 30646  
ISO 2471  
FINAT FTM-1, pannello d'acciaio  
FINAT FTM-1, pannello d'acciaio  
Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH  
Esposizione verticale  
Rimovibilità senza sporco fino ad 1 anno;  
Non se applicato su: Vernici alla nitrocellulosa, ABS, Polistirene, vernici (troppo) fresche ed alcuni tipi di vinile.

#### Risultati

80 micron  
0,4 mm max.  
> 99 %  
200 N/m  
400 N/m  
Autoestinguente

2 anni  
2 anni

### Termiche

#### Caratteristiche

Temperatura minima di applicazione:  
Temperatura di esercizio:

#### Risultati

≥0°C  
Da - 40 a +100 °C

vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito. I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i materiali Avery® sono venduti alle condizioni sopra citate, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, una copia delle quali è disponibile su richiesta o sul nostro sito Internet: [terms.europe.averydennison.com](http://terms.europe.averydennison.com).

#### 1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

#### 2) Durata di esercizio

La durata si basa sulle condizioni di esposizione della regione Pacifico Asiatica. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione ed alla manutenzione della grafica. Per esempio, in caso di insegne volte verso nord nell'emisfero meridionale o verso sud nell'emisfero settentrionale; nelle aree di lunga esposizione a temperatura alta come l'Australia settentrionale; nelle aree inquinate a causa delle industrie o alle alte altitudini, la prestazione all'esterno decrescerà. Il prodotto ha un anno di durata all'esterno.