

Avery® Jupiter 3160 Frontlit

emissione: 22/03/2006

Introduzione

Avery Jupiter 3160 Frontlit è uno striscione, disegnato per la stampa ad alta risoluzione su una varietà di stampanti inkjet di formato super grande che usano inchiostri solventi ed ecosolventi. Avery Jupiter 3160 Frontlit è ideale per gli striscioni ad uso interno od esterno di breve durata.

Descrizione

Frontale : Tessuto in poliestere bianco laminato PVC 440 g/m²

Caratteristiche

- Eccellente prestazione di stampa
- Facile trasformazione mediante tecniche di finitura convenzionali
- Tasso di infiammabilità B1/M1

Consigli per l'uso

Decorazioni quadricromatiche per striscioni ad uso interno ed esterno di breve durata.

Compatibilidad

Avery Jupiter 3160 Frontlit è compatibile con una vasta selezione di stampanti inkjet di grande formato e può essere stampato con inchiostri solventi ed ecosolventi. Per ulteriori dettagli sulla stampante consultare il Bollettino Tecnico 5.15. Jupiter 3160 è un sostrato eccellente per i banner Avery 1200. Tutti i prodotti Avery Jupiter vengono arrotolati con il lato stampabile rivolto verso l'interno.

Finitura

Avery Jupiter 3160 Frontlit è compatibile con la maggior parte delle tecniche convenzionali standard per la finitura degli striscioni, come: la cucitura, gli anelli di rinforzo, ecc. Avery Jupiter 3160 Frontlit è consigliata per la cucitura termica. Per trasportare la grafica finita nel luogo di installazione, si consiglia di avvolgere lo striscione con la parte stampata verso l'esterno e di riporlo in un tubo. Evitare il formarsi di pieghe profonde, per esempio piegando lo striscione finito, per non danneggiare la decorazione e/o la superficie di stampa. Può capitare che le pieghe profonde non si appiattiscano durante l'installazione. Durante l'installazione fissare tutti i quattro angoli dello striscione al fine di ottenere i risultati migliori.

Nota

I prodotti MPI devono essere trattati con cura poiché qualsiasi contaminazione del frontale può influire sulla qualità di stampa.

Si prega di notare che la resistenza all'umidità viene compromessa dalla cucitura e/o dagli anelli di rinforzo e dal rilascio di aria durante la laminazione.

Prima di eseguire il lavoro, verificare sempre la compatibilità tra materiali Avery MPI, stampante a getto d'inchiostro ed inchiostri.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Avery® Jupiter 3160 Frontlit

Fisiche

Caratteristiche	Metodi di prova ¹	Risultati
Spessore materiale frontale	ISO 534	400 µm
Peso base	ISO 535	440 g/m ²
Filato (denier)		1000*1000
Fili (ordito/trama)		9 x 9
Resistenza alla trazione	ISO 13934-1 (Metodo delle strisce)	1390/1120 N / 5cm
Resistenza allo strappo	ISO 13937-2 (metodo dello strappo singolo)	120/160 N
Allungamento	ISO 13934-2	25%
Durata all'immagazzinaggio	Immagazzinato a 22°C/50-55 % RH	1 anno
Traslucidità	ASTM E 424 6.5.2	9,5 %
Duración	All'interno	4 anni
	All'esterno	3 anni

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo.

Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni. In caso di ambiguità o differenze tra la versione inglese e quella straniera delle seguenti Condizioni, si applicherà la versione inglese.

Garanzia

I prodotti Avery® sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla Avery riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti Avery® sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

1) Metodi di prova

Maggiori informazioni sui nostri metodi di prova possono essere scaricati dal nostro sito internet

2) Durata di esercizio

La durata si basa sulle condizioni di esposizione dell'Europa centrale. La durata effettiva della prestazione dipenderà dalla preparazione della superficie, dalle condizioni di esposizione e dalla manutenzione della grafica. Per esempio, nel caso di insegne orientate a sud, nelle aree a prolungata esposizione a temperature alte come i paesi dell'Europa meridionale, nelle aree con inquinamento industriale o con elevate altitudini, la prestazione all'esterno sarà minore.



www.averygraphics.com

Graphics Division
Rijndijk 86, P.O. Box 118
2394 ZG Hazerswoude – The Netherlands
Tel +31 71 3421500 – Fax +31 71 3421538