



## EUROTEX SUB DIGIBUDGET 373FRS

### Introduzione

EUROTEX SUB DIGIBUDGET 373FRS è un tessuto bianco semi lucido, 100% poliestere, da 205 g, per stampa diretta.

Alta resistenza alla piega, morbidezza al tatto anche dopo la stampa e omogeneità del bianco, sono le prerogative di questo tessuto.

EUROTEX SUB DIGIBUDGET 373FRS è il prodotto più utilizzato sul mercato per la realizzazione di display, cornici e grafiche per stand. Pur essendo un prodotto dal prezzo contenuto, garantisce risultati finali sempre ottimali. I colori delle vostre grafiche saranno al contempo brillanti e saturi, grazie all'eccezionale penetrazione dell'inchiostro.

### Trasformazione

EUROTEX SUB DIGIBUDGET 373FRS è un tessuto knitted, ovvero indemagliabile, per via della tessitura composta da nodi intreccio per intreccio e può quindi essere tagliato a freddo senza sfilacciarsi. Il prodotto è stampabile con ottimi risultati con tecnologia sublimatica diretta. Può essere stampato con tecnologia UV o Latex, anche se con risultati decisamente meno brillanti.

### Caratteristiche

- Indemagliabile
- Anti piega
- Non trasparente
- Il più venduto sul mercato
- Resistente
- Estremamente soffice
- Alta risoluzione delle immagini finali
- Trattamento ignifugo permanente
- Ideale per stampa sublimatica diretta
- Risultati meno brillanti su UV e Latex
- Ignifugo

### Usi

- Applicazioni indoor
- Striscioni di piccole e grandi dimensioni
- Estremamente indicato su display
- Pubblicità nei punti vendita
- Fondali
- Allestimenti fieristici

### Normative

Prodotto certificato B1 permanente (mantiene il trattamento ignifugo anche oltre 10 lavaggi).

### Descrizione

Tessuto 100% poliestere bianco semi lucido, da 205 g.  
Tessitura: knitted

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### Fisiche

#### Caratteristiche

Peso	
Spessore	
Densità Trama	
Densità Ordito	
Resistenza alla trazione Trama	
Resistenza alla trazione Ordito	
Allungamento Ordito	
Allungamento Trama	

#### Metodi di prova

DIN EN ISO 2286-2
DIN EN 5084
EN ISO 1049-2
EN ISO 1049-2
EN ISO 1394-1
EN ISO 1394-1
%
%

#### Risultati

205 g
0,40 mm
245
115
1300 N/5 cm
300 N/5 cm
65
40

# SUB

### Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni.

### Garanzia

I prodotti EUROSCREEN sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla EUROSCREEN riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. EUROSCREEN non potrà essere ritenuta responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra. Tutti i prodotti EUROSCREEN sono venduti alle condizioni

sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

### Stoccaggio

I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al momento dell'uso, lontani da fonti di calore e dall'esposizione diretta del sole.

Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.