



EUROTEX SUB/LX DIGIECO 3152 FRN

Introduzione

EUROTEX SUB/LX DIGIECO 3152 FRN è un tessuto bianco opaco, 100% poliestere, da 210 g, per stampa diretta.

Alta resistenza alla piega, morbidezza, ma soprattutto proprietà leggermente stretch, sono i tratti distintivi del prodotto. Proprio l'elasticità di intensità media agevola le operazioni di applicazione, garantendo un tensionamento sempre perfetto e di conseguenza risultati estetici ottimali nella realizzazione di cornici e allestimenti per stand su sistemi di tensionamento.

La trama estremamente fitta, l'aspetto morbido simile alla lana, consente al prodotto di raggiungere prestazioni di un 250 g, pur essendo un 210 g.

Trasformazione

EUROTEX SUB/LX DIGIECO 3152 FRN è un tessuto knitted, ovvero indemagliabile, per via della tessitura composta da nodi ad intreccio e può quindi essere tagliato a freddo senza sfilacciarsi.

Il prodotto è stampabile con ottimi risultati sia con tecnologia sublimatica diretta che Latex e UV.

Usi

- Indoor.
- Estremamente indicato su sistemi di tensionamento.
- Striscioni.
- Pubblicità nei punti vendita.
- Display.

Caratteristiche

- Indemagliabile.
- Anti piega.
- Soffice al tatto ma resistente.
- Leggermente stretch.
- Ideale per stampa direct.
- Ottime prestazioni su stampa UV e Latex.

Normative

Prodotto certificato B1.

Prodotto certificato Oeko-Tex Standard 100.

Produttore certificato DIN EN ISO 9001.

Descrizione

Tessuto: 100% poliestere, bianco opaco, da 210 g

Tessitura: knitted, lievemente elastico

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Fisiche

Caratteristiche	Metodi di prova	Risultati
Peso	DIN EN ISO 2286-2	210 g
Resistenza alla trazione trama	EN ISO 1394-1	1200 N/5 cm
Resistenza alla trazione ordito	EN ISO 1394-1	550 N5/cm
Allungamento ordito	%	38%
Allungamento trama	%	40%
Permeabilità all'aria	b. -2,0 mbar	250 L (dm ² xmin)

SUB

Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni.

Garanzia

I prodotti EUROSCREEN sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla EUROSCREEN riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. EUROSCREEN non potrà essere ritenuta responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti EUROSCREEN sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

Stoccaggio

I prodotti vanno conservati in loro imballo originale sino al momento dell'uso, lontani da fonti di calore e dall'esposizione diretta del sole. Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.