

## CATWALK

### Pellicola adesiva per decorazione pavimenti

#### Introduzione

Pellicola adesiva coprente per applicazioni promozionali su pavimenti. Ideale per applicazioni all'interno di breve durata, anche in ambienti bagnati e umidi, applicazione consigliata per un periodo non superiore ai 3 mesi. È applicabile su tutte le superfici lisce, pulite e asciutte. È rimovibile con estrema semplicità e normalmente non lascia residui. Data la sua superficie antiscivolo, il prodotto si presta benissimo per scopi di sicurezza. Può essere tagliato con normali plot-ter da taglio. Molto resistente all'abrasione, buona resistenza ai prodotti chimici per la normale pulizia dei pavimenti. Non richiede laminazione, ma semplicemente stampare, asciugare e applicare. Trova applicazioni ideali per la comunicazione all'interno di: supermercati, centri commerciali, punti vendita, vasche da bagno, saune, ecc.

#### Struttura

CATWALK è costituito da una pellicola in vinile con una superficie strutturata e resistente, l'altra parte è rivestita con un adesivo rimovibile. Il prodotto ha una struttura molto solida, durevole, antiscivolo resistente e sicuro per una grande varietà di applicazioni. Clearwalk è stato approvato e collaudato da laboratori e test di prova vari ed è stato classificato dalla Euro-Norm come DIN / EN.

#### Durata

La durata dipende dalla corretta applicazione e da quanto la zona interessata sia sottoposta al calpestio dei passanti. Sugeriamo un utilizzo di 3 mesi in caso di utilizzo di applicazioni su aree all'interno e superfici bagnate.

#### Metodo di stampa

Il materiale può essere stampato a colori con il metodo di stampa digitale o serigrafico e con inchiostri a base solvente, eco-solvente e inchiostri UV. Si consiglia di stampare con inchiostri UV Curable che offrono una maggiore resistenza della stampa.

#### Descrizione

Pellicola adesiva coprente per applicazioni su pavimenti

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

#### Fisiche

<b>Dimensioni</b>	cm 130 x 30,48 mtl
<b>Film</b>	vinile espanso (0,457 millimetri)
<b>Adesivo</b>	adesivo trasparente acrilico (0,051 millimetri)
<b>Liner</b>	pellicola di carta (0,178 millimetri)
<b>Adesività in</b>	15 min 24 ore
<b>Superfici acciaio inossidabile</b>	55oz/in (66N/100 mm) 75oz/in (82N/100 mm)
<b>Polietilene</b>	20oz/in (22N/100 mm) 25oz/in (27N/100 mm)
<b>Polvere in superficie*</b>	40oz/in (44N/100 mm) 55oz/in (60N/100 mm)

#### Ulteriori dati

<b>Coefficiente di attrito Kinetic secco/umido</b>	gomma: 0,9 / 1,0	Pelle: 0,3 / 1,0
<b>Temp. min. di applicazione</b>	+10 ° C / +50 ° F **	
<b>Temp di serv. min e max</b>	-28 ° C / -20 ° F / +104 ° C / +220 ° F	
<b>Infiammabilità</b>	da testare	

#### Chimiche

<b>Acqua</b>	R	<b>1% Idrossido di Sodio</b>	R	<b>50% Antigelo in acqua</b>	R
<b>10% Acqua Salata</b>	R	<b>Benzina senza piombo</b>	R	<b>Metyl Etyl Ketone</b>	NR
<b>Tricloroetilne</b>	R	<b>Gasolio</b>	R	<b>Minerale</b>	R
<b>25% Acido Sulfureo</b>	I	<b>Fluido Idraulico</b>	R	<b>99% IPA</b>	R

R= Raccomandata per una non continua immersione - NR= Non raccomandata

I= Raccomandata solo per esposizioni saltuarie

<b>Durata all'immagazzinaggio</b>	Si raccomanda di conservare il prodotto in confezioni chiuse preferibilmente ad una temperatura di +15 ° C a +30 ° C e umidità relativa dal 45% al 60%. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dopo l'acquisto del materiale.
<b>Trattamento dei rifiuti</b>	Catwalk può essere bruciato dopo l'uso e si raccomanda di trattare i rifiuti di produzione e il materiale usato come rifiuti industriali.

# S U V