

Descrizione : questa pellicola evita il surriscaldamento del veicolo e protegge da sguardi indiscreti. Migliora l'estetica della vettura.

Utilizzo : su tutti i tipi di veicoli.

Modalità d'applicazione : lato interno con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Garanzia : 10 anni

Durata : da 8 a 10 anni per una applicazione verticale interna in Europa Centrale

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

Supporto	Poliestere 23 micron
Adesivo	Acrilico polimero 13 gr/m ²
Colore	Grigio scuro
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna
Trasmissione della luce visibile	22 %
Energia solare rifiutata	37 %
Riduzione dell'abbagliamento	75 %
Trasmissione degli U.V.	1 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5° C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classement au feu **M1**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

