

**Descrizione :** questa pellicola evita il surriscaldamento del veicolo e protegge da sguardi indiscreti. Migliora l'estetica della vettura.

**Utilizzo :** su tutti i tipi di veicoli.

**Modalità d'applicazione :** lato interno con acqua saponosa.

**Manutenzione della vetrata :** soluzione a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detersivi che potrebbero rigare il film. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

**Garanzia :** 10 anni

**Durata :** da 8 a 10 anni per una applicazione verticale interna in Europa Centrale

**Magazzinaggio :** 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

**Osservazioni importanti :** la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

<b>Supporto</b>	Poliestere 23 micron
<b>Adesivo</b>	Acrilico polimero 13 gr/m <sup>2</sup>
<b>Colore</b>	Grigio medio
<b>Protettore</b>	Poliestere siliconato 23 micron
<b>Applicazione</b>	Interna
<b>Trasmissione della luce visibile</b>	37 %
<b>Energia solare rifiutata</b>	32 %
<b>Riduzione dell'abbagliamento</b>	58 %
<b>Trasmissione degli U.V.</b>	1 %
<b>Resistenza alla temperatura</b>	da -20°C a 80°C
<b>Temperatura dell'applicazione</b>	Minimo 5° C
<b>Dimensioni</b>	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classement au feu

**M1**

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

