

Descrizione : questa pellicola antigraffiti è stata specificatamente pensata a garanzia di una pulizia semplificata dei graffiti* e della protezione del vetro contro gli attacchi e i graffi provocati deliberatamente. Lo spessore del film gioca un ruolo di barriera tra il vetro e l'aggressore. Il vetro rimane intatto. La pellicola può essere facilmente sostituita, garantendo alla vetrata l'aspetto originale.

Utilizzo : vetrine di negozi, vetrate a pianterreno, hall d'ingresso, mobili e trasporti urbani...

Modalità d'applicazione : lato interno o esterno, con acqua saponosa.

Manutenzione della vetrata : soluzioni a base di acqua saponosa, 30 giorni dopo la posa. Evitare l'uso di detergenti che potrebbero rigare la pellicola. Non applicare stickers o altri adesivi sulla pellicola.

Durata : da 5 a 8 anni in caso di applicazione verticale in Europa centrale.

Magazzinaggio : 2 anni dalla data di consegna. La pellicola dovrà essere conservata lontano dall'umidità eccessiva e dalla luce solare diretta, ad una temperatura inferiore a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da attaccare deve essere priva di polvere, grasso o qualsiasi altro agente contaminante. Alcuni materiali come il policarbonato possono creare dei problemi di bolle. E' quindi consigliabile un test di compatibilità.

**Il film in poliestere anti graffiti resiste alla maggior parte dei solventi, può essere pulito, ma in caso di TAG indelebile sarà facilmente staccato e sostituito in qualche minuto. Inoltre protegge contro i graffi.*

Supporto	Poliestere 100 micron
Adesivo	Acrilico polimero 17 gr/m ²
Colore	Incolore
Protettore	Poliestere siliconato 23 micron
Applicazione	Interna & Esterna
Trasmissione degli U.V.	5 %
Resistenza agli U.V.	Eccellente
Resistenza ai graffiti	Eccellente
Resistenza ai graffi	Eccellente
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.52 m x 2.5 m 1.52 m x 10 m 1.52 m x 30 m

Classificazione al fuoco

M1

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.

