

Descrizione : applicata sul telaio delle vetrate esistenti, la pellicola trasparente offre un isolamento termico molto efficace, anche a basse temperature. Permette un notevole risparmio energetico, l'effetto della parete fredda viene rimosso e la condensa scompare.

Completamente invisibile, questa pellicola di elastene é flessibile e lavabile.

Utilizzo : su tutte le vetrate.

Modalità d'applicazione : dall'interno, utilizzando un nastro biadesivo fornito con la pellicola.

Garanzia : 10 anni.

Stoccaggio : 2 anni dalla consegna. Questa pellicola deve essere conservata lontano da umidità eccessiva e lontano dalla luce del sole a temperature inferiori a 38°C.

Osservazioni importanti : la superficie da incollare deve essere priva di polvere, grasso o altri tipi di contaminanti.

PELLICOLA VETROCAMERA

Supporto	Elastene 19 micron
Adesivo	Nessuno
Colore	Trasparente
Protettore	Nessuno
Applicazione	Interna
Resistenza alla trazione	800 kg / cm ²
Allungamento	70 %
Luce visibile di trasmissione	99 %
Resistenza alla temperatura	da -20°C a 80°C
Temperatura dell'applicazione	Minimo 5°C
Dimensioni	1.50 m x 3 m

ROTOLO BIADESIVO

Supporto	Polietilene 180 micron
Adesivo	Acrilico
Colore	Trasparente
Protettore	50 microns
Adesione all'acciaio	17 N/25mm
Resistenza alla trazione	90 N/25mm
Allungamento a rottura	400 %
Resistenza termica	93,3°C
Temperatura dell'applicazione	5 à 45°C
Dimensioni	19 mm x 5 m

Allo scopo di migliorare incessantemente le nostre produzioni, vi preghiamo di tener conto che potremo, senza preavviso, modificare i colori e i metodi di fabbricazione dei nostri prodotti.

Raccomandiamo i nostri utenti di assicurarsi che tutte le specifiche e le conformità di posa siano corrette prima di applicare il nostro prodotto.