



Scheda tecnica N. **1495.7**

Prodotto N. VALMEX® easy MESH FR

Articolo N. 7521.914. 5300

Tipo di spalmatura e finissaggio		
Tipo di spalmatura	PVC	
Comportamento alla fiamma	D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 1, DIN 4102: B1, NFP 92507: M1	
Per il comportamento alla fiamma	controllare sempre la validità delle certificazioni	
Peso totale	265 g/m ²	EN ISO 2286-2
superficie aperta	25 - 30 %	PA 12.03 (intern)
Resistenza alla trazione ordito/tra	1400 / 1300 N/50 mm	EN ISO 1421/V1
Resistenza alla lacerazione o/t	300 / 220 N	DIN 53363
Resistenza al freddo	-20 °C	EN 1876-1
Resistenza al caldo	+70 °C	PA 07.04 (intern)
Permeabilità alla luce	35 %	a 550 nm
Resistenza delle giunzioni	1100 N/50 mm	DIN 53354
Per resistenza delle giunzioni	Saldatura HF >2cm	
Permeabilità all'aria	3500 l/m ² *sec	EN ISO 9237
Tessuto di supporto		
Tessuto di supporto	PES	ISO 2076
Titolo del filato	1100 dtex	ISO 2060
Armatura	Maglia raschel	

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni fino a -5% (colore, peso totale, ecc.) che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni sono frutto delle conoscenze ed esperienze in nostro possesso fino a questo momento e non devono essere considerate vincolanti e impegnative. Le applicazioni indicate non dispensano dalla verifica dell'idoneità del materiale all'uso per cui si intende acquistarlo.