

## SCHEDA TECNICA

### FILM PVF ANTIGRAFFITI CAST 25 My (COD. AGT-25)

**Descrizione:** questo film è stato creato per mantenere trasparenza, durata, stabilità cromatica, resistenza chimica e agenti atmosferici.

Acrilico adesivo permanente con ottima performance anche in condizioni estreme per applicazioni outdoor, e con caratteristiche di protezione altissime contro i raggi UV.

Progettata per applicazioni che richiedono un'eccellente aderenza a superfici irregolari. Il film è protetto e la protezione deve essere rimossa.

<b>SUPERFICIE</b>		<b>ADESIVO</b>	
<b>Tipo</b>	: Cast Polivinile Florido	<b>Riferimento</b>	: RI-ASP 18
<b>Colore e finitura</b>	: Trasparente, lucido	<b>Tipo</b>	: Acrilico permanente (base solvente)
<b>Spessore</b>	: 25 micron	<b>Temperatura minima di applicazione</b>	: +10°
<b>Sostanza</b>	: 35 g/m <sup>2</sup>	<b>Temperatura operatività</b>	: -10°C a 110°C
<b>Restringibilità</b>	: < 4%	<b>Coesione</b>	: Media
		<b>Adesività</b>	Media
		<b>Adesione finale</b>	Alta
<b>LINER</b>		<b>RESISTENZA CHIMICA</b>	
<b>Tipo</b>	: 30my 1 lato di silicone film trasparente cotizzato	<b>Detergente</b>	Nessun effetto (54h)
<b>Colore</b>	: trasparente, lucido	<b>Gasolina</b>	Nessun effetto (1h)
<b>Sostanza</b>	: 46 g/m <sup>2</sup>	<b>SAE20 Olio motore</b>	Nessun effetto
<b>Spessore</b>	: 30my	<b>10% HCl</b>	Nessun effetto (10min)
<b>Trasparenza</b>	: 90%	<b>10% NH4OH</b>	Nessun effetto (10 min)