



## EUROTEX SUB TNT 100 TRANSFER

### Introduzione

EUROTEX SUB TNT 100 TRANSFER è un tessuto non tessuto da 100 g, 100% poliestere, interamente riciclabile. Realizzato in TNT Stitchbond, si avvicina molto alla fisicità di un normale tessuto, differenziandosene per la struttura composta non da trama e ordito ma solo da quest'ultimo.

Il prodotto è stato sottoposto al trattamento dell'appretto per conferire un'adeguata strutturazione al tessuto. Proprio la speciale tramatura delle fibre contraddistingue il prodotto da quelli generalisti presenti sul mercato, garantendo una resa di stampa sempre ottimale. Il prodotto è indicato per banner pubblicitari, grazie all'ottima resistenza all'ordito.

### Trasformazione

EUROTEX SUB TNT 100 TRANSFER è ideale per la stampa transfer. Potenzialmente il prodotto è stampabile anche mediante tecnologia UV, oppure mediante sublimazione diretta, anche se è raccomandabile utilizzare prodotti più specifici, con trattamento anti pilling ed antistatico, presenti all'interno del portafoglio prodotti Euroscreen.

### Usi

- Banner pubblicitari.

### Caratteristiche

- Tramatura inconfondibile.
- Apprettato per una stampabilità sempre ottimale.
- 100% riciclabile.

### Normative

Il prodotto è approvato OEKO TEX STANDARD 100 CLASSE IV.

### Descrizione

Superficie di stampa: tessuto non tessuto bianco opaco, 100% poliestere, 100 g

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### Fisiche

Caratteristiche	Metodi di Prova	Risultati
Peso tessuto	UNI EN 29073-1	100 g
Filo		100% poliestere
Fibra		100% poliestere
Resistenza ordito	UNI EN 29073-3	130 N
Resistenza alla trazione trama	UNI EN 29073-3	45 N
Allungamento a rottura ordito	UNI EN 29073-3	> 15%
Allungamento a rottura trama	UNI EN 29073-3	> 20%
Resistenza alla lacerazione ordito	UNI EN 29073-4	> 33%
Resistenza alla lacerazione trama	UNI EN 29073-4	> 40%

# SUB

### Importante

Le informazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche sono basate su accurate ricerche e sono ritenute attendibili. I valori qui descritti sono del tipo standard e non sono tipici per uso di specifiche. Essi sono intesi solo come fonte di informazione e vengono dati senza garanzia e non costituiscono garanzia. I compratori decideranno indipendentemente, prima di utilizzarlo, se il materiale è adatto all'uso cui intendono destinarlo. Tutte le informazioni tecniche sono soggette a variazioni.

### Garanzia

I prodotti EUROSCREEN sono fabbricati sotto un accurato controllo e sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Qualsiasi materiale ritenuto difettoso al momento della vendita e dalla EUROSCREEN riscontrato come tale, verrà sostituito gratuitamente. EUROSCREEN non potrà essere ritenuta responsabile per nessun altro danno oltre alla sostituzione della merce. Nessun venditore, rappresentante o agente, è autorizzato a dare garanzia o informazioni in contrasto con quanto sopra.

Tutti i prodotti EUROSCREEN sono venduti alle condizioni sopra descritte, che sono parte delle nostre condizioni di vendita standard, copia della quale viene fornita su richiesta.

### Stoccaggio

I prodotti vanno conservati nel loro imballo originale sino al momento dell'uso, lontani da fonti di calore e dall'esposizione diretta del sole. Le condizioni ideali del magazzino sono 22°C +/- 2°C di temperatura e 50% +/- 5% di umidità relativa.