

VSL/VSM-100

VINILE MONOMERICO 100my LUCIDO/OPACO

TECHNICAL DATA SHEET

Speciale miscela di PVC monomerico calandrato 100 My di elevata stabilità dimensionale accoppiato ad un liner di carta monopatinata monosiliconata da 140 g/m².

Adesivo acrilico modificato ad alta coesione eco-compatibile

Particolarmente adatto per stampa digitale a solvente ed eco-solvente

Disponibile in versione: • bianco lucido • bianco opaco
 • trasparente lucido • trasparente opaco

Misure standard: 1050mm/1370mm/ 1400mm /1550mmx 50m o multipli fino a 250m

ISSUE: FEB 2004

CARATTERISTICHE	unità	valore nominale	tolleranza	norme	
				Internazionale	interna
Supporto: pvc monomerico calandrato					
Spessore	mm	0,100	+/- 10 %	ASTM D374	6
Liner: carta monosiliconata					
Grammatura	g/m ²	140	+/- 10	ASTM D646	12
Adesivo: acrilico modificato					
Spessore totale	mm	0,120	+/- 10%	ASTM D374	6
Adesione su acciaio	N / "	13	+/- 3	AFERA 4001	25
Rolling ball tack	cm	15	Massimo	PSTC 6	24
Carico di rottura	N / cm	30	Minimo	ASTM D882	14
Allungamento a rottura	%	170	Minimo	ASTM D882	14
Distacco liner	N / "	0,2	+/- 0,1	FINAT 10	27
Temperatura di applicazione	°C °F	10 ÷ 40 50 ÷ 104			
Temperatura di esercizio	°C °F	-20 ÷ 80 -4 ÷ 176			

Prodotto stabilizzato con stagno, zinco e calcio; la materia prima non contiene presenze di cadmio, cromo 6+ e mercurio