



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
Omologazioni Reazione al Fuoco

www.vigilfuoco.it/speciali/sicurezza/prevenzione_incendi/omologazioni/default.asp

34385



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0000930 del 18/01/2013

032101.01.12.01. Reazione al fuoco

Alla Ditta:

3A COMPOSITES GmbH

ALUSINGEN PLATZ, 1

78224 SINGEN (GERMANIA)

OGGETTO: Omologazione, ai fini della prevenzione incendi, del prodotto denominato commercialmente:
"FOREXCLASSIC da 4mm a 19mm"

Ai sensi di quanto previsto dai DD.MM. 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001, si trasmette l'atto di Omologazione, ai fini della prevenzione incendi, relativo al prodotto citato in oggetto.

L'atto di Omologazione allegato, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/06/1984, ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio e potrà essere rinnovato, alla sua naturale scadenza, sotto l'espressa condizione che il prodotto non abbia subito modifiche rispetto al prototipo sottoposto a prova ed omologato da questo Ministero.

Si precisa, tuttavia, che il materiale in questione è definito, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 10/03/2005, "materiale da costruzione". Pertanto l'atto allegato alla presente decade, ai fini della produzione, al termine del periodo di coesistenza previsto per la specificazione tecnica armonizzata relativa al materiale medesimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 10/03/2005 al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
(Dott. Ing. Claudio MASTROGIUSEPPE)



SottoF. 3393

Ufficio Omologazioni Reazione al Fuoco - Largo S.Barbara, 2 00178 Roma



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta 3A COMPOSITES GmbH sita in ALUSINGEN PLATZ, 1 78224 SINGEN (GERMANIA), produttrice del materiale denominato "FOREXCLASSIC da 4mm a 19mm" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTI i certificati di reazione al fuoco n. CSI0131/12/RF del 08/08/2012 e n. CSI/0132/12/RF del 08/08/2012 emessi per il predetto materiale dal Laboratorio C.S.I. S.p.A. di Bollate (MI);

VISTE le schede tecniche, allegate ai predetti certificati, prodotte dalla ditta 3A COMPOSITES GmbH di SINGEN (GERMANIA);

SI OMOLOGA

con il numero di codice EUD2926A10D100005, il prototipo del materiale denominato "FOREXCLASSIC da 4mm a 19mm" prodotto dalla ditta 3A COMPOSITES GmbH di SINGEN (GERMANIA), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione nella serie di spessori da 4 mm a 19 mm, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nelle schede tecniche parimenti citate in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta 3A COMPOSITES GmbH (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: EUD2926A10D100005;
- POSA IN OPERA: ELEMENTO DISPOSTO A COLTELLO;
- IMPIEGO: PARETE;
- MANUTENZIONE: METODO "D" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza. Inoltre il presente atto decade, ai fini della produzione, al termine del periodo di coesistenza previsto per la specificazione tecnica relativa al materiale medesimo, in conformità a quanto previsto dal D.M. 10/03/2005 al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.

Roma, 18 GEN. 2013

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)



Fasc. 3807 sott.3393

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA